



PLC-XU4001



- Integriertes "Intelligent Lamp Control System" -Technologie für schärfere Kontraste bei dunklen Szenen
- Extreme hohe Wartungsfreundlichkeit durch integrierten Longlife-Luftfilter
- Erhöhung der Lampenlebensdauer auf 5.000 Stunden (Eco-Mode)
- Projektor mit integriertem 10-Watt-Lautsprecher
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie beispielsweise HDMI
- Netzwerkkontrollfunktion via RJ45 (LAN)
- RoomView™ – Software zur zentralen Steuerung und Kontrolle unterschiedlicher technischer Geräte in Echtzeit
- XGA-Auflösung (1.024 x 768) im 4 : 3-Format
- Bildhelligkeit: 4.000 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis: 2.000 : 1
- Lüftergeräusch: 29 dB (Eco-Mode)

PLC-XU4001

TECHNISCHE DATEN	PLC-XU4001
EAN Code	4994334289131
Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 0.63" TFT p-Si (4:3) mit Microlens, Anorganisches LCD-Panel
Lampe	245 W UHP (LMP-150)
Helligkeit	4000 ANSI Lumen, 2600 ANSI Lumen (Eco-Mode)
Lampenlebensdauer	5000 h (Eco-Mode) / 3000 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	29 dB (Eco-Mode) / 34 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 1.6 - 1.76 / f = 22.3 - 26.8 mm *
Projektionsverhältnis	1.73 - 2.08 : 1
Projektionsentfernung	1.39 - 12.70 m
Kontrastverhältnis	2000 : 1
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)
Bilddiagonale min. - max.	40 - 300 Zoll
Ausleuchtung	85 %
Bandbreite / Frequenz	140 MHz, horizontal: 15 - 100 kHz, vertikal: 50 - 100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: HDMI (HDCP) Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB) Eingang 3: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB) oder Monitorausgang Eingang 4: Cinch (Komposit) Eingang 5: Mini DIN 4 (S-Video) Audio: 2 x Cinch (R/L mono) Audio: 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: RJ45 (LAN)
Audio-Funktion	10 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 30°
Up/Down Ratio	9 : 1 (Fixed U/D Ratio)
Hochzeilen TV-Signal	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i, 1.080p
Computer-Kompatibilität	UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA+, WSXGA+, WUXGA
Zoom / Fokus	1.2 fach/manuell
Stromverbrauch / Spannung	216 W (Eco-Mode) / 307 W (Normal-Mode) / 0.5 W (Stand-by-Mode) / 100 - 240 V
Besonderheiten	Longlife-Luftfilter, RoomView™, Energiesparfunktion, Eco-Mode, Automatisches Set-up (Eingangs-Suchfunktion, Keystone-Korrektur, Auto PC-Anpassung), Keystone-Korrektur, Direct Power On/Off, Digitalzoom, Black Board-Mode, Color Board-Mode, MyLogo-Funktion, Freeze-Funktion, "No Show"-Taste, Deckenprojektion, Rückprojektion, Progressives Scanverfahren 2-3/3-3 pull down, Remote Control Code, Key Lock-Funktion, PIN Code Lock, Vorrichtung für Kensington Schloß, Presentation-Timer, Web-Management-Funktion, Netzwerkfähigkeit/LAN, Mehrsprachenmenü
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F/ES - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)
Projektormaße (B x H x T)	350.0 x 97.0 x 261.1 mm
Gewicht (netto)	3.3 kg
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Tragetasche, Objektivabdeckung mit Schnur, Longlife-Luftfilter
Optionales Zubehör	SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), Deckenhalterung 15 cm (POA-CM01), Deckenhalterung 40-70 cm (POA-CM02), Deckenhalterung 70-110 cm (POA-CM03)
Objektive	Standardobjektiv

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10/2011

